

LT-9124

Máy in nhãn để bàn 3 inch



In tốc độ cao tới đa 8 inch/giây

Tự động phát hiện tờ giấy đầu tiên, tiết kiệm vật tư tiêu hao hơn

Thiết kế nhỏ gọn và tương thích với nhiều tình huống khác nhau

Thiết kế nạp giấy phía sau dành cho nhãn vận đơn gấp quạt khối lượng lớn

Trang in đầy đủ chiều rộng 80mm kèm kẹp điều chỉnh kích thước

Cảm biến phản xạ & cảm biến truyền cổ định đảm bảo định vị chính xác

Cung cấp ứng dụng miễn phí với hàng loạt mẫu trực tuyến bao quát nhiều ngành nghề

Hỗ trợ giấy liên tục, giấy có khoảng cách và giấy đánh dấu đen



Nạp giấy phía trước



Thân thiện với người dùng



Nút Nguồn/Nạp giấy

Thông số kỹ thuật

Mục	Labox Lite	Labox Professional
Phương pháp in	In nhiệt trực tiếp	In nhiệt trực tiếp
Lệnh in	TSPL	TSPL, CPCL
Độ phân giải	203DPI	203DPI
Tốc độ in	152mm/s(Max)	200mm/s(Max)
Chiều rộng in	80mm(Max)	80mm(Max)
Phát hiện nhiệt độ đầu in	Cảm biến nhiệt điện trở	Cảm biến nhiệt điện trở
Cảm biến lỗi	Công tắc vi mô	Công tắc vi mô
Cảm biến giấy	Cảm biến phản xạ & cảm biến truyền cố định	Cảm biến phản xạ & cảm biến truyền cố định
Cảm biến học giấy	Cảm biến phản xạ	Cảm biến phản xạ
Phát hiện dấu đen	Cảm biến phản xạ	Cảm biến phản xạ
Giao tiếp	USB	USB+Bluetooth
Nút bấm	Nút nguồn, Nút nạp giấy	Nút nguồn, Nút nạp giấy
FLASH	4MB	8MB
DRAM	4MB	4MB
Đồ họa	BMP PCX đơn sắc có thể tải xuống FLASH, DRAM	BMP PCX đơn sắc có thể tải xuống FLASH, DRAM
Mã vạch	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPC-A+2, UPC-A+5, UPC-E, UPC-E+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14	
Ký tự	Ký tự số tiếng Anh cơ bản, Tiếng Trung giản thể	Tùy chọn A: Ký tự tiếng Anh cơ bản, Tiếng Trung giản thể (GB18030): 16x16, 24x24, 32x32 Tùy chọn B: Ký tự tiếng Anh cơ bản, Tiếng Trung giản thể (GB18030): 24x24, Tiếng Trung phồn thể (BIG5): 24x24, Tiếng Hàn: 24x24
Phóng đại / Xoay	Cả chiều ngang và dọc có thể phóng đại 1-10 lần, hỗ trợ in xoay (0°, 90°, 180°, 270°)	
Vật tư tiêu hao	Hỗ trợ giấy liên tục, giấy có khe, giấy dấu đen	
Chiều rộng giấy (bao gồm giấy lót)	35-84mm	
Độ dày giấy	0.06-0.254mm	
Chiều dài in	15-300mm	
Phương pháp nạp giấy	Nạp giấy phía trước / xé tay	
Nguồn điện vào	DC 24V 1.25A	
Môi trường làm việc	5~45°C, 20%~90% RH	
Môi trường lưu trữ	-20~55°C, 20%~93% RH	